



# Fixation d'isolant polyvalente à visser

Reference: FITORX



Fixation par vissage pour tous types d'isolants et pour tous types de su

## Dessin technique

### Description longue (Informations techniques)

tfix:

Agrément: ATE

Matériau support: B - maçonnerie pleine

Matériau support: D - béton à granulats légers

Matériau support: A - Béton

Matériau support: C - maçonnerie creuse

Matériau support: E - Béton cellulaire

Agréments: ATE

Matière: Nylon

Type: Chevilles à rosace

Type d'isolant à fixer: Rigide

Type d'isolant à fixer: Souple (avec rosace additionnelle)

Pose chevilles ITE: à visser

Epaisseur d'isolant mini: 70

Epaisseur d'isolant maxi: 270

Diamètre rosace: 60mm

M8:

## Tableau des caracteristiques

Longueur	Tfix	Øperçage	h1	C	hef	Référence
95	70	8	35	35	35	FITORX08095
115	90	8	35	35	35	FITORX08115
135	110	8	35	35	35	FITORX08135
155	130	8	35	35	35	FITORX08155
175	150	8	35	35	35	FITORX08175
195	170	8	35	35	35	FITORX08195
215	190	8	35	35	35	FITORX08215
235	210	8	35	35	35	FITORX08235
255	230	8	35	35	35	FITORX08255
275	250	8	35	35	35	FITORX08275
295	270	8	35	35	35	FITORX08295
60	35	8	35	90	25	FI08060